


2K/4K 카메라를 위한 모듈식 메모리 카드 백업 시스템
NEXTO STORAGE BRIDGE **NSB-25**



기존 구성품

	<p>전원 어댑터 (12V / 2 A)</p> <p>전원 어댑터는 NSB-25의 좌측 면에 있는 “6V~25V” 단자에 연결하면 내장 배터리를 충전할 수 있습니다. 내장 배터리를 충전 하는 시간은 약 5시간 소요됩니다. 그리고 NSB-25에 USB 외장 드라이브를 연결하는 경우에는 반드시 전원어댑터가 필요합니다.</p>
	<p>USB 3.0 케이블</p> <p>USB 3.0 케이블은 NVS2801의 하단에 “COMPUTER” 단자를 통해 컴퓨터에 연결하여 외장 저장장치로 사용하거나 하단에 “Ext. HDD” 단자를 통해 USB 3.0 외장 드라이브를 연결 할 수 있습니다.</p>
	<p>보호용 러버재킷</p> <p>NSB-25의 좌단과 우단에 장착하여 제품을 떨어뜨렸을 경우에 발생하는 충격을 최소화 해줍니다.</p>
	<p>핸드 스트랩</p> <p>핸드 스트랩을 연결하여 NSB-25를 편안하고 안정감있게 사용 할 수 있습니다.</p>
	<p>스토퍼 (Stopper)</p> <p>NSB-25의 삼각대 나사 구멍에 스토퍼 (Stopper)를 장착하여 LCD 화면을 사용자가 보기 편한 각도로 맞춰 동영상 재생 등을 편안하게 확인 할 수 있습니다.</p>

별도 구성품

	<p>D-tap 케이블</p> <p>NVS2801에 D-tap 케이블로 대용량 배터리(입력 전압 24이하)를 연결하여 충전 및 구동이 가능합니다. 대용량 배터리가 100W 기준으로 약 6시간 사용이 가능하며, 사용중에 대용량 배터리를 교체할 수 있습니다.</p>
---	---

Sampler Pack (별도 구매)



Bridge Pellet

(드라이브 보호용 고무 충전제(Filler), 스크류와 드라이버, 보관용 러버재킷)

전원 어댑터는 NSB-25의 좌측 면에 있는 “6V~25V” 단자에 연결하면 내장 배터리를 충전할 수 있습니다. NSB-25에는 2개의 Bridge Pellet을 장착해야 합니다. Bridge Pellet은 하드 드라이브 (또는 SSD)를 미포함으로 제공되므로 별도로 구매하셔서 Bridge Pellet에 장착하시기 바랍니다.



Bridge Memory Module

사용자가 원하는 메모리 카드 모듈을 선택하여 장착 후 사용 할 수 있습니다. 메모리 카드 모듈은 Type 1/2/3에서 사용자가 선택할 수 있습니다. (하단의 표 참고)

Type 1	SxS / XQD / express P2
Type 2	RED / CFast / AJA PAK / 2.5인치 SATA 드라이브
Type 3	P2
Type 4	AXSM
Type 5	RED MINI-MAG