

합리적인 가격, 프로급 품질의 필드 백업 저장장치

NEXTO VIDEO STORAGE Doc **NVS2801**



제품 규격

기기 명칭	NEXTO VIDEO STORAGE Doc	
모델명	NVS2801	
LCD 화면	2.4" Color TFT LCD: 320*240, 64K color	
메모리 카드 지원	슬롯 내장	SxS(Pro/Pro+/-1), CFast(1.1&2.0), SD(UHS 지원하는 SDHC/SDXC)
저장장치	내장 드라이브	두께가 9.5mm 이하인 2.5인치 SATA 하드 드라이브 또는 SSD
	외장 드라이브	USB3.0 호스트 단자를 통해 USB 외장드라이브 연결 가능
파일 시스템	내장 드라이브	exFAT
	메모리카드	FAT16/32, exFAT, UDF, HFS+
	USB 외장 드라이브	exFAT
비디오 지원	DV, DVCPRO HD AVCHD, H.264, AVC-Intra MPEG2 4:4:4 / 4:2:2 / 4:2:0	XAVC 2K/4K, AVC Ultra 2K/4K XF-AVC 2K/4K, PRORES 2K/4K DNxHD 2K
	*4K 영상은 매우 천천히 프리뷰합니다.	
비디오 출력	내장된 LCD	
오디오 지원	LPCM 오디오	
오디오 출력	오디오 단자	
사진 지원	EXIF JPEG file (.jpg) Canon RAW file (.cr2) FujiFilm RAW file (.raf) Leica RAW file (.dng / .raw) Nikon RAW file (.nef)	Olympus RAW file (.orf) Panasonic RAW file (.rw2) Pentax RAW file (.dng / .pef) Samsung RAW file (.srw) Sony RAW file (.arw)
	3.7V 4400mAh, Li-Poly 충전 배터리 완충 후 사용시간: 120분 AC 전원어댑터 (5시간), USB 케이블 (9시간)을 통해 충전 가능	
컴퓨터 연결	USB 3.0 : 5Gbit/sec, IEEE 2394b (FireWire 800): 800Mbit/sec	
OS 호환성	Windows XP / VISTA / 7 / 8 / 10 (Windows XP (SP 2, 3) 에서는 Microsoft에서 지원하는 exFAT 드라이버 패치를 설치하셔야 합니다.) MAC OS 10.6.5 이상, Linux 2.4.18 이상	
전원	정격전압/전류: DC 12V/2A 작동 전압 범위: DC ±6~25V \varnothing 외경 3.5Φ 내경 1.3Φ USB 케이블을 통해 컴퓨터에 연결하여 USB 전원으로 충전이 가능	
무게	430g / 0.95lb (하드 드라이브 포함)	
사이즈	154 x 91 x 33 (mm) / 6 x 3.6 x 1.3 (inches)	
포장물	NVS2801 본체 / AC 전원 어댑터 / USB 3.0 케이블 / 충격 방치용 러버 재킷 / 매뉴얼	